

# B

# versione ELETTRIC

## ELEVATE PRESTAZIONI CON IL MASSIMO COMFORT... RISPETTANDO L'AMBIENTE!

Consolle pratica e funzionale.  
Due potenti batterie poste ai lati del veicolo;  
offrono buona autonomia e ne aumentano la stabilità.



### HIGH PERFORMANCE WITH MAXIMUM COMFORT... RESPECTING THE ENVIRONMENT!

Practical and functional console  
of guide. Two powerful battery  
positioned on the sides of vehicle give  
a good autonomy and increase the  
stability.



### HAUTE PERFORMANCE RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT ET ASSURANT LE CONFORT DE TRAVAIL!

Console de guidage pratique et  
fonctionnel. 2 batteries puissantes  
positionnés sur chaque côté du  
véhicule offrent une bonne  
autonomie et une plus grande stabilité.



### RESPECTANDO EL AMBIENTE MAS RENDIMIENTO Y EL COMFORT DE TRABAJO!

Consola de guía práctica y  
funcional. 2 potente batteries  
puestas en los laterales del  
vehículo dar buenas autonomía y  
aumentar la estabilidad.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore di trazione elettrico 48v-5kw/6kw/7kw
- Motore-pompa per i servizi 1KW
- Batteria 320/360/400 Ah
- Caricabatterie ad inverter
- Freno di stazionamento sul motore
- Velocità 0-3 km/h
- Versione con cambio velocità 0-7 km/h

### TECHNICAL FEATURES

- Electric traction engine 48v-5kw/6kw/7kw
- Pump motor for services
- 320/360/400 Ah battery
- Battery charger with inverter
- Parking brake on the engine
- Speed 0-3 km/h
- Changeable-speed version 0-7 km/h

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur de traction électrique 48v-5kw/6kw/7kw
- Moteur-pompe pour services
- Batterie 320/360/400 Ah
- Chargeur de batterie inverter
- Frein de stationnement sur le moteur
- Vitesse 0-3 kmh
- Version vitesse modifiable 0-7 kmh

### TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS

- Motor de tracción eléctrica 48v-5kw/6kw/7kw
- Bomba/motor por los servicios
- 320/360/400 Ah batería
- Cargador de batería inverter
- Freno de estacionamiento en el motor
- Velocidad 0-3 kmh
- Versión cambio velocidad 0-7 kmh

VERSION	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	TRAZIONE	
2100	140	1400mm										4RM-2RS*	
	150	1500mm	da 750mm a	1150 mm	2350 mm	2100 mm	da 1400mm a 1700mm	1400 mm	2350 mm	3350 mm	3350 mm	5320 mm	4RM-4RS**
	170	1700 mm											
2500	140	1400mm											
	150	1500mm	da 750mm a	1150 mm	2500 mm	2500 mm	da 1400mm a 1700mm	1760 mm	2350 mm	3700 mm	min. 3730 mm	5750 mm	4RM-4RS
	170	1700 mm											
3000	140	1400mm											
	150	1500mm	da 750mm a	1200 mm	2650 mm	3000 mm	da 1400mm a 1700mm	2100 mm	2400 mm	3850 mm	4140 mm	6140 mm	4RM-4RS
	170	1700 mm											

QUOTE CON RUOTE/GROSSEN MIT RÄDERN/CUOTAS CON RUEDAS - 10,0/75-15,3

4RM-2RS\* = 4 RUOTE MOTRICI - 2 RUOTE STERZANTI / 4 ANTRIEBSRÄDER - 2 LENKRÄDER / 4 RUEDAS MOTRICES - 2 RUEDAS DIRECTRICES  
4RM-4RS\*\* = 4 RUOTE MOTRICI - 4 RUOTE STERZANTI / 4 ANTRIEBSRÄDER - 4 LENKRÄDER / 4 RUEDAS MOTRICES - 4 RUEDAS DIRECTRICES